

УДК 624.131

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ТОМИ

Э.Ш. Абдель Азиз, В.Ю. Жабин, В.В. Крамаренко

Томский политехнический университет
E-mail: Kramarenko@mail.ru

Приведены результаты лабораторных исследований состава и физических свойств грунтов территории нижнего течения р. Томи, проведена их классификация. На основе расчетов и согласно рекомендациям действующих нормативных документов выявлены специфические особенности грунтов: способность к набуханию, пучению и просадке, дан предварительный прогноз деформационных характеристик.

Ключевые слова:

Грунты, характеристики физических свойств, предварительный прогноз, набухание, морозное пучение, просадка и деформационные характеристики.

Key words:

Soil, characteristic of physical properties, preliminary forecast, swelling, frost heaving, subsiding and deformations characteristics.

Физические свойства грунтов являются важнейшим предметом инженерно-геологических исследований и необходимы как для общей инженерно-геологической характеристики территории строительства, так и для прогнозирования прочности (устойчивости) и деформируемости массивов грунтов, в том числе слагающих основания инженерных сооружений. В районе нижнего течения р. Томи уже проходили детальные исследования грунтов [1–3] и если территория г. Томска и прилегающие районы изучены довольно подробно с инженерно-геологических позиций, то малонаселенные районы области исследуются изыскательскими организациями конкретно под строительство определенных объектов. Целью данной работы является изучение состава и характеристик физических свойств грунтов неосвоенных районов нижнего течения р. Томи, выявление специфических грунтов и прогноз возможности развития инженерно-геологических процессов, таких как пучение, просадка, набухание.

Знание показателей физических свойств позволяет на начальных этапах изысканий прогнозировать механические свойства, используемые в расчетах проектировщиков, т. к., согласно требованиям действующих нормативных документов [4], для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности и опор воздушных линий электропередачи, независимо от их уровня ответственности, допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам нормативных документов в зависимости от их физических характеристик, а при соответствующем обосновании допускается использовать таблицы для окончательных расчетов сооружений II уровня ответственности (технически несложные сооружения, сооружения, малочувствительные к деформациям основания, и др.).

Задачи исследования включали определение

значений показателей состава и основных физических свойств грунтов, прогноз механических свойств и выявление специфических грунтов.

Для решения поставленных задач проводилось опробование неглубоких скважин, шурфов и обнажений на наиболее интересных с инженерно-геологической точки зрения участках, в основном, на территориях проявления экзогенных процессов. Были определены: гранулометрический состав песчаных грунтов, плотность ρ , плотность твердых частиц ρ_s , плотность скелета ρ_d , влажность w , влажность на пределе раскатывания и текучести w_L и w_p глинистых грунтов, рассчитан коэффициент пористости e . Для торфов были определены такие показатели как зольность, ботанический состав и степень разложения.

Лабораторные работы проводились на основе действующих методик определения характеристик состава и физических свойств грунтов [5–9]. Выявление специфических грунтов на исследуемой территории велось при помощи следующих источников: относительная набухаемость и относительная просадочность под нагрузками определялись по таблицам для предварительных определений СП 11-105-97 [10] по значениям влажности, коэффициентов пористости и плотности скелета. Относительная деформация пучения глинистых грунтов ε_f определялась по значениям параметра R_f , который рассчитывается согласно требованиям рекомендаций [9], и эти значения можно использовать для расчетов сооружений III уровня ответственности. В зависимости от интенсивности пучения ε_f все пучинистые пылевато-глинистые грунты подразделяются по параметру R_f на пять групп. Принадлежность глинистого грунта к одной из групп оценивается параметром R_f , определяемым по формуле:

$$R_f = 0,012(w - 0,1) + \frac{w(w - w_{cr})^2}{w_L w_p \sqrt{M_0}},$$

где w — влажность в пределах слоя промерзающего грунта, соответствующая природной влажности,

д. ед.; w_{cr} – расчетная критическая влажность, ниже значения которой, прекращается перераспределение влаги в промерзающем грунте, д. ед. (определяется по графику в зависимости от зависимости от числа пластичности и влажности на пределе текучести w_l); M_0 – безразмерный коэффициент, равный при открытой поверхности промерзающего грунта абсолютному значению среднезимней температуры воздуха, принимается по СНиП 2.02.01-83.

Механические свойства торфяных грунтов оценивались по таблицам [11, 12], определение прочностных и деформационных характеристик песков и глинистых грунтов проводилось по таблицам СП 50-101-2004 [4]. Образцы глинистых грунтов были исследованы в лаборатории на возможность набухания по методике [14]. Полученные материалы стали основой базы данных, которая будет в дальнейшем пополняться.




Рисунок. Карта-схема района работ (автор В.Н. Сильвестров, 1997 г.): ● – точки опробования

Исследуемая территория включает северную часть Обь-Томского и западную часть Томь-Чулымского междуречья (рисунок). Верхняя часть разреза представлена различными стратиграфо-генетическими комплексами пород четвертичной системы. Условия их залегания, распространения, состав, состояние зависят от возраста и генезиса и, в целом, создают довольно разнородную картину. Опробование производилось в 23 точках исследуемой территории, всего было отобрано 146 образцов грунта из отложений четвертичного возраста: из пойменных (*aIV*), озерно-болотных (*lbIV*),

аллювиальных второй надпойменной террасы (*a²III*), а также из пайдугинской (*aII-III pd*), Федосовской (*laI-II fd*) и смирновской (*laE-I smr*) свит.

Маршрутные исследования, проведенные сотрудниками Томского политехнического университета, показали, что на территории нижнего течения р. Томи распространены такие экзогенные процессы, как оврагообразование и речная эрозия, оползневые процессы, а также процессы заболачивания, обусловленные влиянием подземных и поверхностных вод. Эрозионные процессы проявляются ограничено, в разных формах, и продолжаются не один десяток лет. Основными факторами, способствующими их развитию, являются: легкая размываемость рыхлых несвязных грунтов, наличие временных водотоков, уклоны водораздельных склонов более $7...10^\circ$, удаление дерна и строительство редких грунтовых дорог, которые становятся непроходимыми из-за многочисленных глубоких промоин. Согласно СНиП 22-01-95, экзогенные процессы не попадают в категорию опасных, тем не менее, по скорости развития овражной эрозии на отдельных участках, степень ее проявления можно отнести к умеренно опасной ($1...5$ м/год). Наиболее широкое развитие в поймах и на террасах правобережья получили процессы заболачивания и торфяные отложения, являющиеся слабыми специфическими грунтами. Большинство торфяных массивов относятся к переходному типу, в поймах и долинах рек чаще встречаются низинные болота. Верховые болота и участки с олиготрофными комплексами растительности встречаются значительно реже на террасах и водоразделах. Таким образом, болота в основном находятся на 1 и 2 стадиях развития и продолжают развиваться.

Озерно-болотные отложения (vIV) представлены, главным образом, торфяными грунтами всех типов, малозольными, степень разложения различная, в основном торфа среднеразложившиеся, сфагновые торфа чаще слаборазложившиеся. Результаты определения характеристик физических свойств показали, что значения влажности торфяных грунтов изменяются от 5,88 до 33,16 д. ед., среднее значение – 19,52 д. ед., если исключить максимальные значения, полученные для сфагновых залежей верховых болот, получится, что значения влажности изменяются от 5,88 до 19,45 д. ед., среднее значение – 8,66 д. ед. Эти данные наиболее характерны для торфяных грунтов на участках переходных и низинных типов залежи.

Таким образом, все образцы торфа относятся к очень влажным и избыточно влажным, следовательно, по прочности они относятся ко 2 и 3 строительным типам [12], т. е. при нагрузках от сооружений происходит частичное или полное выдавливание торфяных отложений под насыпью или фундаментом в зависимости от скорости нагружения. Нормативные значения коэффициента фильтрации торфа в естественном залегании предварительно определяются по степени разложения торфа по таблице СП 11-105-97 [10]. У древесного торфа

Таблица. Характеристики физических свойств грунтов

Стратиграфо-генетический комплекс пород	Название грунта	Влажность, w , %	Влажность на пределе текучести, w_L , %	Влажность на пределе раскатывания, w_p , %	Плотность, ρ , г/см ³	Плотность твердых частиц, ρ_s , г/см ³
Озерно-болотные отложения (вIV)	Торф	8,66 5,88...19,45	н/о	н/о	–	1,57 1,23...1,89
	Супеси	18,20 13,4...22,50	27,62 26,62...28,62	21,15 19,90...22,15	–	2,60 2,53...2,73
Аллювиальные отложения поймы (аIV)	Суглинки	27,60 20,90...31,60	31,60 30,57...34,85	22,2 20,80...23,37	–	2,63 2,53...2,71
	Пески	6,03...38,0	н/о	н/о	–	2,53...2,69
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (а ² III)	Супеси	27,2 20,10...32,80	32,4 28,5...35,40	28,11 23,31...32,82	–	2,56 2,48...2,64
	Суглинки	27,8 19,10...31,90	36,53 35,04...39,48	26,50 24,56...28,68	–	2,56 2,48...2,64
Средне-верхнечетвертичные отложения пайдунской свиты (IaI-IIIpd)	Пески	27,8 12,2...39,0	н/о	н/о	1,55 1,41...1,69	2,61 2,52...2,67
Нижне-среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (IaI-IIfd)	Пески	7,13 2,0...21,3	н/о	н/о	1,58 1,22...1,93	2,60 2,53...2,65
	Суглинки	12,3 9,36...16,4	33,29 30,51...38,10	24,04 23,19...25,42	1,38 1,15...1,76	2,57 2,53...2,69
Эоплейстоцен-нижнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения смирновской свиты (IaE-IIsmg)	Суглинки	25,8 24,2... 25,90	26,60 26,57...27,62	17,90 17,56...19,25	1,70 1,66...1,74	2,4 2,29...2,46

Н/о – показатель для данного грунта не определяется; «–» характеристика не была определена в ходе исследований.

со степенью разложения 40 % коэффициент фильтрации – 0,002 м/сут, у торфяного очеса и у сфагнового торфа со степенью разложения до 20 % от 0,2 до 5,0 м/сут, у всех остальных видов со степенью разложения от 20 до 30 %, что наиболее типично для торфов района правобережья, – от 1,8 до 8,0 м/сут. Механические свойства торфяных грунтов предварительно можно оценить по классификации для дорожного строительства [12]. Торф очень влажный будет иметь модули деформации при нагрузках 49 и 98 кПа в интервалах, соответственно, 108...88 и 186...167 кПа, модуль осадки 400...470 и 500...550 мм/м. Торф избыточно влажный будет иметь модули деформации при нагрузках 49 и 98 кПа в интервалах, соответственно, 85...90 и 150...170 кПа, модули осадки 470...490 и 550...570 мм/м и выше.

Определив недренированную прочность c_u торфов для исходной влажности (для очень влажного торфа c_u равна 8...12 кПа и для избыточно-включенного – менее 8 кПа [12]), можно определить проходимость техники по классификации Л.С. Амаряна [13]. Условия проходимости торфяных залежей на площадках относятся к тяжелым и особым: в первом случае возможен проезд специальной болотной техники с удельным давлением на грунт менее 15 кПа; в особых условиях возможен проезд плавучей гусеничной техники или машин с арочными многокатковыми шинами, проезд обеспечен в зимнее время. Результаты полевого зондирования при помощи крыльчатки показали, что прочностные характеристики торфа низинных залежей изменяются от 7,1 до 44 кПа, максимальные значения получены в древесных торфах. В верховых торфах значения c_u варьируют от 4,0 до 18,5 кПа. Следова-

тельно, прогноз c_u по влажности дал несколько заниженные результаты.

Таким образом, к специфическим особенностям торфяных грунтов данной территории относятся: высокая пористость и влажность; малая прочность и большая сжимаемость (часто за счет разложения в зоне аэрации малоразложившихся торфяных и древесных торфов); высокая гидрофильность (особенно для сфагновых торфов). Эти особенности позволяют оценивать рассматриваемые грунты как малопригодные для строительства.

Аллювиальные отложения пойм (аIV) представлены в основном глинистыми грунтами. *Супеси* по показателю текучести твердые, по показателю R_f грунты относятся к слабопучинистым и практически непучинистым. *Суглинки* по показателю текучести твердые, туго-, мягкопластичные и текучие; по показателю R_f относятся к слабо- и среднепучинистым до глубины 2,5 м, и к сильнопучинистым на глубинах более 2,5...3 м (что менее опасно, так как глубина промерзания в районе работ приблизительно составляет 2,3...2,4 м).

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (а²III) сложены песчаными и глинистыми грунтами. *Песчаные грунты* представлены мелкими, средними и крупными разновидностями. Степень неоднородности гранулометрического состава варьирует от 2,0 до 3,2, следовательно, в основном грунты однородные. *Супеси* по показателю текучести твердые и пластичные, *суглинки* туго- и мягкопластичные. Исследованные глинистые грунты отложений второй террасы по показателям физических характеристик не относятся к просадочным. По показателю R_f грунты являются слабопучинистыми до глубины

1,0 м, на глубинах более 1,0 м грунты относятся к среднепучинистым, и даже к сильнопучинистым. Предварительный прогноз характеристик механических свойств показал что, глинистые отложения второй надпойменной террасы имеют модуль деформации – 250 кПа, угол внутреннего трения равен 23° , а сцепление – 34 кПа.

Средне-верхнечетвертичные отложения пайду-гинской свиты (laII-IIIpd) представлены песчаными грунтами средней крупности, плотность скелета грунта составляет 1,33...1,51 г/см³, в среднем – 1,41 г/см³; по коэффициенту водонасыщения грунты являются в малой степени водонасыщенными (28,5...39,2, среднее значение – 34,2). Согласно ГОСТ 25100-95 [9], по показателям e и ρ_d – это рыхлые разновидности грунтов, и в таком состоянии они неблагоприятны для строительства.

Нижне-среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (laI-IIfd) представлены песчаными и глинистыми отложениями. Коэффициент пористости для них изменяется в диапазоне от 0,66 до 1,12 д. ед., среднее значение – 0,82 д. ед., плотность скелета грунта составляет 1,21...1,61 г/см³, среднее значение – 1,45. *Песчаные отложения* представлены крупными, средними и мелкими разновидностями. По кривым гранулометрического состава пески относятся к несортированным и сортированным разновидностям; по коэффициенту водонасыщения – к разновидностям с малой степенью водонасыщения. Согласно ГОСТ 25100-95 [9], пески по показателям e и ρ_d находятся в рыхлом состоянии и состояни средней плотности и, следовательно, неблагоприятны для строительства. Для песчаных отложений федосовской свиты механические свойства предварительно характеризуются следующими величинами: модуль деформации имеет значения – 270...300 кПа, сцепление – 1 кПа, угол внутреннего трения – $35...38^\circ$.

Суглинки по показателю текучести твердые, коэффициент пористости составляет 0,70...1,34 д. ед., среднее значение – 1,09 д. ед., плотность скелета грунта – 1,26...1,63 г/см³, среднее значение – 1,37 г/см³; коэффициент водонасыщения – 0,21...0,60 %, среднее значение – 0,31 %. По показателю R_f суглинки относятся к слабо- и среднепучинистым. При дополнительной нагрузке глинистые грунты в полученных интервалах значений влажности и коэффициентах пористости могут давать просадку: при 0,1 МПа относительная просадочность составит от 0,004 до 0,033 д. ед., при 0,2 МПа – от 0,008 до 0,066 д. ед., при 0,3 МПа – от 0,010 до 0,085 д. ед. Величина свободного набухания ε_{sw} при полученных интервалах значений плотности скелета и влажности грунта до 12 % будет от 0,02 до 0,08 д. ед., т. е. глинистые грунты будут слабонабухающими.

Оплейстоцен-нижнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения смировской свиты (laE-IIsmr) представлены суглинками текучепластичными. Значения коэффициента пористости изменяются в пределах от 0,68 до 0,85 д. ед., среднее значение

– 0,77 д. ед., плотность скелета грунта имеет значения 1,33...1,42 г/см³, среднее значение – 1,36 г/см³. Степень водонасыщения для данных отложений составляет 0,76...0,85 д. ед. По показателю R_f грунты относятся к слабопучинистым. Предварительная оценка механических свойств глинистых отложений смировской свиты показала, что модуль деформации отложений равен 170 кПа, угол внутреннего трения составляет 19° , а сцепление – 25 кПа. При дополнительной нагрузке глинистые грунты при полученных значениях влажности и коэффициенте пористости 0,8...0,9 д. ед. могут давать просадку: при 0,1 МПа относительная просадочность составит от 0,004 до 0,008 д. ед., при 0,2 МПа – от 0,008 до 0,017 д. ед., при 0,3 МПа – от 0,011 до 0,022 д. ед. При полученных интервалах значений плотности скелета и влажности (таблица) грунты не являются набухающими.

Все образцы глинистых грунтов были обследованы также на склонность к свободному набуханию согласно методике [14], в соответствии с которой сухой грунт в количестве 30 мг просеивается через сито 0,425 мм и затем засыпается в мерную колбу объемом 100 мл. Грунт заливается дистиллированной водой и тщательно перемешивается, чтобы не осталось пузырьков воздуха, после этого добавляется вода до 100 мл объема. Грунт выдерживается в течение суток при комнатной температуре, после чего определяется его объем после набухания. За конечный результат принимается среднее значение относительного изменения объема набухания грунта ε_{sw} , выраженное в процентах, полученное в результате трех опытов.

По полученным результатам грунты согласно классификации [14] подразделяются на 3 группы:

1. $\varepsilon_{sw} < 50\%$ – грунты не склонны к набуханию, и строительство сооружений на таких грунтах не вызовет проблем;
2. $50\% < \varepsilon_{sw} < 100\%$ – грунты относятся к набухающим, и при строительстве возможны проблемы;
3. $\varepsilon_{sw} > 100\%$ – грунты являются чрезвычайно набухающими, и сооружения на таких грунтах подвержены риску серьезных деформаций.

Данная методика позволяет оценить всю амплитуду набухания грунта и его склонность к усадке, начиная от его сухого состояния, а не от состояния природной влажности при отборе образца [15], которая в приповерхностных слоях изменяется с изменением уровней грунтовых вод и инфильтрацией осадков. В России есть аналогичные способы определения набухаемости грунтов, но они не являются обязательными. Результаты исследований показали, что средние величины свободного набухания, определенные по методике [14], для отложений поймы изменяются от 36,7 до 40,0 %, для глинистых отложений второй надпойменной террасы составляют 26,7...40,0 %, для отложений федосовской свиты значение величины свободного набухания составляет 26,7...73,3 %, отложения смировской свиты имеют среднюю вели-

чину свободного набухания 70 %. Таким образом, максимальные значения показателей свободного набухания определены для глинистых отложений смирновской и федосовской свит (70,0 и 73,33 %), что позволяет отнести их к средненабухающим. Нужно отметить, что грунты смирновской толщи, согласно [9], были оценены как ненабухающие именно из-за их высокой естественной влажности, следовательно, при дегидратации грунта возможны также процессы усадки.

Выводы

Результаты исследований позволили дополнить новыми данными ранее проведенные работы, оценить состав и физические свойства грунтов территории нижнего течения р. Томи, выявили ряд осо-

бенностей исследованных грунтов, которые делают их неблагоприятными при использовании в качестве оснований сооружений. Анализ полученных данных показал, что к пучению склонны все глинистые грунты, к набуханию-усадке и просадке – отложения федосовской и смирновской свит, пески пайдугинской свиты относятся к рыхлым разновидностям, торфяные отложения характеризуются высокой влажностью и деформируемостью под нагрузками, низкой прочностью и являются труднопроходимыми для техники. Эти особенности позволяют оценить их как грунты специфические, что требует более детальных исследований при проведении изысканий, дополнительных расчетов при проектировании и соответствующих мероприятий при строительстве сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмадшин Н.Ю., Бирюков В.Г., Горюхин Е.Я. Очерки истории работ Томской геологоразведочной экспедиции за 50 лет. – Томск: Изд-во ЦНТИ, 1999. – 64 с.
2. Строкова Л.А. Характеристики лессовых пород Томской области // Известия Томского политехнического университета. – 2003. – Т. 306. – № 6. – С. 32–35.
3. Крамаренко В.В., Емельянова Т.Я. Характеристика физических свойств верховых торфов Томской области // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 322. – С. 265–272.
4. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
5. ГОСТ 12536-79. Методы лабораторного определения гранулометрического и микроагрегатного состава.
6. ГОСТ 28245-89. Торф. Методы определения ботанического состава и степени разложения.
7. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
8. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
9. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.
10. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч. III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.
11. ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах. – М.: Минсельстрой, 1985. – 28 с.
12. Пособие к СНиП 2.05.02-85 «Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах». – М., 2004.
13. Амарян Л.С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. – М.: Недра, 1990. – 220 с.
14. Египетский кодекс механики грунтов и фундаментов в разработке и реализации № 202. 2001 г. Научно-исследовательский центр для жилищного строительства.
15. ГОСТ 24143-80. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки.

Поступила 15.03.2011 г.