

**О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРА И УКЛАДКИ НЕТЕПЛОПРОВОДНЫХ
ПОР СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
ПОРИСТЫХ ТЕЛ**

Г. М. СЕРЫХ; Т. А. ГРЕЧКИНА; А. И. ГНАТЮК

(Представлено проф. докт. техн. наук Г. И. Фуксом)

В лаборатории теплопередачи кафедры теоретических основ теплотехники Томского политехнического института проводятся исследования по теплопроводности пористых материалов. Некоторые сообщения по этому вопросу даны в работах [1], [2].

В настоящей статье изложены результаты исследований о влиянии размера и укладки пор на теплопроводность пористых тел для случая нетеплопроводных пор сферической формы.

Исследование этого вопроса имеет, прежде всего, теоретическое значение. Кроме того, в инженерной практике ряд пористых тел с достаточным приближением можно рассматривать как тела с нетеплопроводными порами. Такими телами являются пористые тела, у которых теплопроводность основного материала значительно больше теплопроводности среды, заполняющей поры.

Решение вопроса проводилось экспериментальным путем. Формальная аналогия процессов распространения тепла и электричества в телах, описываемых одинаковыми дифференциальными уравнениями, позволяет изучать явление теплопроводности с помощью метода электротепловых аналогий (ЭТА). В работе [1] приводится экспериментальная зависимость между объемной и плоской пористостями, которая дает возможность проводить электромоделирование тепловых процессов в пористых тела на плоской электрической модели.

Экспериментальная установка

Опыты проводились на установке для плоского моделирования, описание которой приведено в работе [1].

Измерения сопротивлений образцов проводились по мостовой схеме. В качестве источника питания использовалась батарея с э. д. с., равной 3v , в качестве нульприбора применялся чувствительный гальванометр с постоянной $C = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ а}$. Постоянная плеч отношения принималась равной $1/10000$. Размер модели составлял $432 \times 300 \text{ м.м.}$. Часть модели размером $300 \times 300 \text{ м.м}$ принималась за образец. При опытах поддерживалась постоянная температура образца и постоянная э. д. с. источника питания.

Проведение опытов

По методу ЭТА отношение электропроводности пористого образца $\mathcal{E}_{\text{п}}$ к электропроводности образца без пор $\mathcal{E}_{\text{бп}}$ рассматривалось как отношение теплопроводности пористого образца $\lambda_{\text{п}}$ к теплопроводности образца без пор $\lambda_{\text{бп}}$

$$\mathcal{E}_{\text{п}} / \mathcal{E}_{\text{бп}} = \frac{\lambda_{\text{п}}}{\lambda_{\text{бп}}} = \Lambda,$$

где \mathcal{E} и Λ — соответственно безразмерные электропроводность и теплопроводность.

Первая серия опытов была проведена с образцами, имеющими коридорную укладку пор диаметром 10, 20, 30, 40 и 50 мм.

Плоская модель без пор вставлялась в установку, проверялась однородность электрического поля и замерялось ее сопротивление. Затем на рабочей части модели (300 x 300 мм) нарезались поры определенного диаметра, расположенные в углах квадратов (коридорная укладка), и замерялось сопротивление модели.

Сопротивление образца без пор подсчитывалось по выражению

$$R_{\text{об}}^{\text{бп}} = K R_{\text{м}}^{\text{бп}},$$

где $R_{\text{об}}^{\text{бп}}$ — сопротивление образца (300 x 300 мм) без пор,

K — коэффициент пропорциональности, равный отношению линейных размеров образца и модели, $K = 0,696$,

$R_{\text{м}}^{\text{бп}}$ — сопротивление модели без пор.

Сопротивление пористого образца подсчитывалось по выражению

$$R_{\text{об}}^{\text{п}} = R_{\text{м}}^{\text{п}} - R_{\text{oc}},$$

где $R_{\text{об}}^{\text{п}}$ — сопротивление пористого образца;

$R_{\text{м}}^{\text{п}}$ — сопротивление модели с порами;

R_{oc} — сопротивление модели за вычетом сопротивления образца без пор;

$$R_{\text{oc}} = R_{\text{м}}^{\text{бп}} - R_{\text{об}}^{\text{бп}}.$$

Вторая серия опытов проводилась таким же путем с образцами, имеющими шахматную укладку пор диаметром 10, 20, 30 и 40 мм.

Третья серия опытов проводилась с образцами, имеющими произвольную укладку пор диаметром 10, 30 и 50 мм. Результаты всех опытов представлены на рис. 1 в координатах $m - \Lambda$, где m — пористость.




Рис. 1

Зависимость между теплопроводностью и пористостью для нетеплопроводных пор. Первые значения для каждого из размеров относятся к коридорной, вторые к шахматной и третьи к произвольной укладке пор.

Отклонение отдельных точек от некоторой средней кривой составляет в среднем 1—5%, а максимальные—12,4%. Эти отклонения объясняются неизбежными погрешностями эксперимента, обусловлившими различными факторами (колебания температуры образца, неточности размеров пор и пр.).

Краткие выводы

Приведенные результаты экспериментальных исследований по выявлению влияния размера и укладки нетеплопроводных пор сферической формы в пористых телах на теплопроводность последних позволяют сделать следующие выводы.

1. Теплопроводность пористых тел от размера нетеплопроводных пор не зависит.
2. Теплопроводность пористых тел от укладки нетеплопроводных пор в теле не зависит.

ЛИТЕРАТУРА

1. Серых Г. М. Известия ТПИ, том 101, 1958.
 2. Серых Г. М., Пономарев О. А. Известия ТПИ, том 101, 1958.
-