

СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ВЫРАЖЕННЫХ ЗАКОНОМ СТЕФАНА- БОЛЬЦМАНА, И ВНУТРЕННЕМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ

Г. П. БОЙКОВ, Ю. А. КОРОЛЕНКО

(Представлено профессором доктором Кутявинным И. Д.)

В качестве примера рассмотрим тело бесконечной длины прямо-
угольного сечения, для которого

$$\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial y^2} + \frac{w}{\lambda} = 0 \quad \left(\begin{array}{l} -R_1 \leq x \leq R_1 \\ -R_2 \leq y \leq R_2 \end{array} \right); \quad (1)$$

$$\frac{\partial t(0; y)}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial t(x; 0)}{\partial y} = 0; \quad (2)$$

$$\begin{aligned} -\lambda \frac{\partial t(R_1; y)}{\partial x} &= \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T(R_1; y)}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_f}{100} \right)^4 \right], \\ -\lambda \frac{\partial t(x; R_2)}{\partial y} &= \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T(R_2; x)}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_f}{100} \right)^4 \right]. \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь $w \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \text{час}}$ — внутреннее тепловыделение, одинаковое по все-
му объему тела,

$\lambda \frac{\text{ккал}}{\text{м. час. град}}$ — коэффициент теплопроводности,

ε_n — приведенная степень черноты системы,

T_f — температура окружающей среды, $R_1 \leq R_2$ — измерения тела,
 x и y — текущие координаты.

Уравнению (1) можно придать форму

$$\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial x^2} \left[1 + \frac{\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial y^2}}{\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial x^2}} \right] = - \frac{w}{\lambda},$$

$$\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial y^2} \left[1 + \frac{\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial y^2}}{\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial x^2}} \right] = - \frac{w}{\lambda}.$$

Считая, согласно [1], отношение составляющих расхождения градиента температуры постоянной величиной, последние соотношения представим в виде:

$$\frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial x^2} \xi = - \frac{w}{\lambda}; \quad \frac{\partial^2 t(x; y)}{\partial y^2} \frac{\xi}{\xi-1} = - \frac{w}{\lambda}. \quad (4)$$

Отсюда

$$t(x; y) = - \frac{w x^2}{2 \xi \lambda} + f(y) x + \varphi(y),$$

$$t(x; y) = - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{w y^2}{2 \lambda} + f(x) y + \varphi(x).$$

На основании условий симметрии (2)

$$f(x) = f(y) = 0$$

$$\text{и} \quad t(x; y) = - \frac{w x^2}{2 \xi \lambda} + \varphi(y),$$

$$t(x; y) = - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{w y^2}{2 \lambda} + \varphi(x).$$

Для центральных условий (когда $x=0$ или $y=0$) получим соответственно

$$t(0; y) = \varphi(y); \quad t(x; 0) = \varphi(x)$$

и

$$t(x; y) = - \frac{w x^2}{2 \xi \lambda} + t(0; y), \quad (5)$$

$$t(x; y) = - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{w y^2}{2 \lambda} + t(x; 0). \quad (6)$$

Полагая в (4) соответственно $x=0$ и $y=0$, получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\frac{d^2 t(x; 0)}{dx^2} \xi = - \frac{w}{\lambda}; \quad \frac{d^2 t(0; y)}{dy^2} \frac{\xi}{\xi-1} = - \frac{w}{\lambda}.$$

Их решение

$$t(x; 0) = - \frac{w x^2}{2 \xi \lambda} + D_1; \quad t(0; y) = - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{w y^2}{2 \lambda} + D_2.$$

Так как при $x=0$ и $y=0$ получаем $t(0; 0) = D$, то $D_1 = D_2 = D$ и выражения (5) и (6) становятся тождественными

$$t(x; y) = D - \frac{wx^2}{2\xi\lambda} - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wy^2}{2\lambda}. \quad (7)$$

Решение (7) удовлетворяет дифференциальному уравнению теплопроводности (1) и условиям симметрии (2).

Неизвестные постоянные ξ и D определяем из уравнений (3), положив в них

$$T(R_1; y) = T_{cp}(R_1; y) = \frac{1}{R_2} \int_0^{R_2} T(R_1; y) dy = D - \frac{wR_1^2}{2\xi\lambda} - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wR_2^2}{6\lambda},$$

$$T(x; R_2) = T_{cp}(x; R_2) = \frac{1}{R_1} \int_0^{R_1} T(x; R_2) dx = D - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wR_2^2}{2\lambda} - \frac{wR_1^2}{6\xi\lambda}.$$

Подставляя в (3) соответствующие значения температур, получим:

$$\begin{aligned} \frac{wR_1}{\xi\varepsilon_n C_0} + \left(\frac{T_f}{100}\right)^4 &= \left(D - \frac{wR_1^2}{2\xi\lambda} - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wR_2^2}{6\lambda} \right)^4, \\ \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wR_2}{\varepsilon_n C_0} + \left(\frac{T_f}{100}\right)^4 &= \left(D - \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wR_2^2}{2\lambda} - \frac{wR_1^2}{6\xi\lambda} \right)^4. \end{aligned} \quad (8)$$

Решая систему уравнений (8) относительно D и ξ , получим:

$$D = 100 \sqrt[4]{\frac{wR_1}{\xi\varepsilon_n C_0} + \left(\frac{T_f}{100}\right)^4} + \frac{wR_1^2}{2\xi\lambda} + \frac{\xi-1}{\xi} \frac{wR_2^2}{6\lambda}. \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\frac{wR_1}{\xi\varepsilon_n C_0} + \left(\frac{T_f}{100}\right)^4} &= \sqrt[4]{\frac{wR_2}{\varepsilon_n C_0} \frac{\xi-1}{\xi} + \left(\frac{T_f}{100}\right)^4} \\ &= \frac{w}{300\lambda} \left(\frac{\xi-1}{\xi} R_2^2 - \frac{R_1^2}{\xi} \right). \end{aligned} \quad (10)$$

Уравнение (10) используется для определения ξ , так как все остальные величины, входящие в него, известны из исходных условий.

Затем из уравнения (9) рассчитывается D —температура центра тела, а по уравнению (7)—все температурное поле тела.

Значения температур, найденных по формулам (7), (9) и (10), в различных точках поперечного сечения металлического бруса совпадают с данными, полученными методом элементарных балансов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. П. Бойков. Прогрев тел конечных размеров под действием лучистого тепла*. Известия ТПИ, т. 101, Томск, 1958.