

ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 243

1972

ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПИТАНИИ ОТ
ИНВЕРТОРА С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

В. И. ИВАНЧУРА, Б. П. СОУСТИН

(Представлена кафедрой электрооборудования)

При питании трехфазных двигателей переменного тока от статических полупроводниковых преобразователей очень трудно, а порой и невозможно получить синусоидальное напряжение. Несинусоидальность напряжения статора приводит к искажению токов и потоков, что вызывает пульсации момента двигателя. При постоянной скорости вращения ротора и затухших электромагнитных переходных процессах токи, потокосцепления и момент можно выразить через обобщенный вектор напряжения:

$$\bar{U} = \frac{2}{3} (U_A + \bar{a} U_B + \bar{a}^2 U_C),$$

считая известными коммутационные функции статического преобразователя. Для получения выражений токов, потокосцеплений и моментов используется дискретное преобразование Лапласа.

Выходное напряжение инвертора без нулевого провода не зависит от нагрузки, если выполняется условие

$$\tau_{1A} + \tau_{2A} = \tau_{1B} + \tau_{2B} = \tau_{1C} + \tau_{2C} = \tau = \frac{T}{N}, \quad (1)$$

τ_1, τ_2 — времена включенного состояния элементов верхней и нижней групп инвертора соответственно для фаз A, B и C ;

τ — период модуляции, если она существует;

T — период выходной частоты;

N — число импульсов модуляции за период выходной частоты.

В этом случае выходное напряжение однозначно выражается через коммутационные функции управления F_A, F_B, F_C ,

причем

$$F = 1, \quad 0 < t < \tau_1$$

$$F = -1, \quad \tau_1 < t < \tau.$$

Линейные напряжения

$$U_A = -\frac{1}{2} E_n (F_A - F),$$

$$U_{BC} = \frac{1}{2} E_n (F_B - F_C),$$

$$U_{CA} = \frac{1}{2} E_n (F_C - F_A)$$

2

Фазные напряжения определяются из матричного уравнения

$$\begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{AB} \\ U_{BC} \end{bmatrix}$$

и имеют вид

$$\begin{aligned} U_A &= \frac{1}{2} E_n \frac{2F_A - F_B - F_C}{3}, \\ U_B &= \frac{1}{2} E_n \frac{2F_B - F_C - F_A}{3}, \\ U_C &= \frac{1}{2} E_n \frac{2F_C - F_A - F_B}{3}. \end{aligned} \quad (3)$$

Тогда обобщенный вектор трехфазного напряжения

$$\bar{U} = \frac{1}{2} E_n \frac{2}{3} (F_A + \bar{a}F_B + \bar{a}^2F_C) = \frac{1}{2} E_n \cdot \bar{F}, \quad (4)$$

где

\bar{F} — обобщенный коммутационный вектор;

E_n — напряжение источника питания на входе инвертора, которое считается неизменным на рассматриваемом интервале времени.

Коммутационные функции являются потенциальными функциями точек A, B, C и взяты двуполярными.

В схеме с нулевым проводом фазное напряжение соответствует виду коммутационной функции.

Из (3) видно, что первые гармоники фазных напряжений равны первым гармоникам соответствующих коммутационных функций, умноженным на $0,5 E_n$.

Коммутационные функции образуют симметричную трехфазную систему. Чтобы высшие гармоники, кратные несущей частоте, исчезали из фазного напряжения, необходимо совпадение периодов модуляции [1] для всех фаз. Реализация этого условия на практике приводит к упрощению схемы управления инвертором [2]. В частном случае, если N целое число, $\frac{N}{3}$ также должно быть целым.

На рис. 1 (см. стр. 186) приведены коммутационные функции фаз инвертора:

1, а — для инверторов со 180° управлением;

1, б — при широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и одинаковой ширине импульсов напряжения, $N=6$;

1, в — ШИМ по синусоидальному закону, $N=6$.

Векторы потокосцеплений асинхронного двигателя Ψ_1 и Ψ_2 можно представить как выход импульсных разомкнутых систем, на вход которых поступает единичное воздействие периода T (рис. 2) $X(n)=1$, где n — текущее значение

$$\bar{\Psi}_{1(2)}^*(q, \varepsilon) = X^*(q, o) K_{1(2)}^*(q, \varepsilon). \quad (4)$$

Здесь $\bar{\Psi}_{1(2)}^*$ — изображение векторов потокосцеплений при использовании дискретного преобразования Лапласа

$K_{1(2)}^*(q, \varepsilon)$ — передаточные функции потокосцеплений;

$X^*(q, o)$ — изображение входного воздействия;

q, ε — параметр преобразования и вещественный параметр.

Передаточные функции $K_1^*(q, \varepsilon)$ и $K_2^*(q, \varepsilon)$ есть дискретное пре-




Рис. 1.




Рис. 2

образование соответствующих импульсных характеристик $K_1[n, \varepsilon]$ и $K_2[n, \varepsilon]$.

$$K_{1(2)}^*(q, \varepsilon) = D \{ K_{1(2)}[n, \varepsilon] \}. \quad (5)$$

В свою очередь импульсные характеристики выражаются как обратные преобразования передаточных функций приведенной непрерывной части в безразмерных величинах

$$K_{1(2)}[n, \varepsilon] = L^{-1} \{ K_{1(2)}(q) \}. \quad (6)$$

В данном случае

$$K_{1(2)}(q) = K_u(q) \tilde{K}_{g1(2)}(q). \quad (7)$$

Здесь $K_u(q)$ — передаточная функция устройства, формирующего вектор напряжения в безразмерных величинах,

$$K_u(q) = \frac{E_n}{2} F(q),$$

$\tilde{K}_{g(2)}(q)$ — передаточные функции двигателя, связывающие вектор напряжения и вектора потокосцеплений.

При совместном решении (4), (5), (6), (7) находятся потокосцепления

$$\Psi_{1(2)}^*(q, \varepsilon) = X^*(q, o) \cdot D \left\{ L^{-1} \left[\frac{E_n}{2} \bar{F}(q) \tilde{K}_{g(2)}(q) \right] \right\}. \quad (8)$$

Векторы потокосцеплений можно разложить на две составляющие: квазистабилизированного процесса $\bar{\Psi}_{1(2)}(\infty, \varepsilon)$ и переходной составляющей $\Psi_{1(2)n}(n, \varepsilon)$.

$$\begin{aligned} \bar{\Psi}_{1(2)}(\infty, \varepsilon) &= \lim_{q \rightarrow 0} [(e^q - 1) \bar{\Psi}_1^*(q, \varepsilon)], \\ \bar{\Psi}_{1(2)(n, \varepsilon)} &= \sum_n \text{Res}_{e^{qn}} [\bar{\Psi}_{1(2)}^*(q, \varepsilon)] e^{qn} (n-1) \\ &\quad q \neq 0 \end{aligned} \quad (9)$$

При широтно-импульсной модуляции выходного напряжения инвертора, когда N целое число, кратное трем, считается, что закон изменения коммутационных функций задан:

$$\tau_{1A}(k), \tau_{1B}(k), \tau_{1C}(k).$$

$$\begin{aligned} F_A(q) &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1 - e^{-\gamma_{1A}(k)q}}{q} \cdot e^{-k\gamma q} - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1 - e^{-\gamma_{2A}(k)q}}{q} \cdot e^{-[k\gamma + \gamma_{1A}(k)]q}, \\ F_B(q) &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1 - e^{-\gamma_{1B}(k)q}}{q} \cdot e^{-k\gamma q} - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1 - e^{-\gamma_{2B}(k)q}}{q} \cdot e^{-[k\gamma + \gamma_{1B}(k)]q}, \\ F_C(q) &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1 - e^{-\gamma_{1C}(k)q}}{q} \cdot e^{-k\gamma q} - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1 - e^{-\gamma_{2C}(k)q}}{q} \cdot e^{-[k\gamma + \gamma_{1C}(k)]q}. \end{aligned} \quad (11)$$

После преобразований

$$\bar{F}(q) = -\frac{4}{3q} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\gamma_A(k)q} + \bar{a} e^{-\gamma_B(k)q} + \bar{a}^2 e^{-\gamma_C(k)q}. \quad (12)$$

Здесь

$$\gamma_{1A} = \frac{\tau_{1A}(k)}{T}; \quad \gamma_{1B} = \frac{\tau_{1B}(k)}{T}; \quad \gamma_{1C} = \frac{\tau_{1C}(k)}{T};$$

$$\gamma = \frac{\tau}{T}; \quad \gamma_A(k) = \gamma k + \gamma_{1A}(k); \quad \gamma_B(k) = \gamma k + \gamma_{1B}(k); \quad \gamma_C(k) = \gamma k + \gamma_{1C}(k),$$

k — порядковый номер интервала коммутации.

Тогда передаточная функция звена формирования вектора напряжения будет иметь вид

$$K_u(q) = -\frac{E_n \cdot 2}{3q} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\gamma_A(k)q} + \bar{a} e^{-\gamma_B(k)q} + \bar{a}^2 e^{-\gamma_C(k)q}. \quad (13)$$

Выражение (13) справедливо для ШИМ по любому закону.
Наиболее применимые законы ШИМ:

1. При одинаковой ширине фазных импульсов

$$\gamma_A(k) = k\gamma + \frac{\gamma}{2}(1 + \mu), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1;$$

$$\gamma_A(k) = k\gamma + \frac{\gamma}{2}(1 - \mu), \quad \frac{N}{2} \leq k \leq N - 1.$$

2. При изменении ширины импульсов по синусоидальному закону

$$\gamma_A(k) = k\gamma + \frac{\gamma}{2}\left(1 + \mu \sin k \cdot \frac{2\pi}{N}\right).$$

Здесь μ — глубина модуляции $0 \leq \mu \leq 1$.

Передаточные функции двигателя $\tilde{K}_{1(2)}(q)$ получаются из векторных уравнений [4] при постоянной скорости вращения ротора и неподвижной координатной системе

$$\begin{aligned} \bar{U}_1(p) &= (p + \omega_0 \alpha'_s) \bar{\Psi}_1(p) - \omega_0 \alpha_s k_r \bar{\Psi}_2(p). \\ 0 &= -\omega_0 \alpha'_r k_s \bar{\Psi}_1(p) + (p + \omega_0 \alpha'_r - j\omega) \bar{\Psi}_2(p), \\ \text{где } \alpha'_s &= \frac{\alpha_s}{\sigma}; \quad \alpha_s = \frac{r_1}{x_s}; \quad k_s = \frac{x_0}{x_s}; \quad \sigma = 1 - k_r \cdot k_s; \\ \alpha'_r &= \frac{\alpha_r}{\sigma}; \quad \alpha_r = \frac{r_2}{x_r}; \quad k_r = \frac{x_0}{x_r}; \end{aligned} \quad (14)$$

$r_1(r_2)$ — активное сопротивление статора (ротора);

ω_0 — базовая номинальная частота;

$x_s(x_r)$ — синхронное реактивное сопротивление обмотки статора (ротора);

ω — угловая скорость вращения ротора в эл. рад/сек.

При нулевых начальных условиях, решая (14) с заменой P на $\frac{q}{T}$ находятся:

$$\begin{aligned} \tilde{K}_{g1}(q) &= T \frac{q + 2\pi\alpha'_r a - j2\pi b}{(q - q_1)(q - q_2)} = K_{g1}(q)T, \\ \tilde{K}_{g2}(q) &= T \frac{2\pi\alpha'_r a k_s}{(q - q_1)(q - q_2)} = K_{g2}(q)T. \\ q_1 &= p_1 T; \quad q_2 = p_2 T; \quad a = \frac{\omega_0 T}{2\pi}; \quad b = \frac{\omega T}{2\pi}. \end{aligned} \quad (15)$$

p_1 и p_2 — корни характеристического уравнения системы (14) находятся методом, описанным в [4].

Изображение входного воздействия

$$X^*(q, o) = D \{1[n]\} = \frac{e^q}{e^q - 1}. \quad (16)$$

По выражениям (10), используя (13), (15) и (16), находится квазистабилизирующийся процесс при ШИМ по любому закону:

$$\bar{\Psi}_{1(2)}(\varepsilon) = \frac{E_n}{2} \cdot T \cdot \lim_{q \rightarrow 0} D \{L^{-1} [\bar{F}(q) \cdot K_{g1(2)}(q)]\}. \quad (17)$$

Дискретное преобразование от выражения в фигурных скобках зависит от ε , так как имеются сдвигающие звенья

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{-\gamma_A(k)q} + \bar{a} e^{-\gamma_B(k)q} + \bar{a}^2 e^{-\gamma_C(k)q}.$$

$\Psi_{1(2)}(\varepsilon)$ нетрудно получить для любого ε , например, при $\varepsilon = m\gamma$

$$\begin{aligned} \overline{\Psi}_{1(2)}(m\gamma) &= \frac{E_n}{2} T \sum_{v=1}^2 C_{v1(2)} \left\{ \frac{e^{qv}}{1 - e^{qv}} \sum_{k=0}^{N-1} (e^{qv[m\gamma - \gamma_A(k)]} + a e^{qv[m\gamma - \gamma_B(k)]} + \right. \\ &\quad \left. + a^{-2} e^{qv[m\gamma - \gamma_C(k)]} + \sum_{k=0}^{m-1} (e^{qv[m\gamma - \gamma_A(k)]} + ae^{qv[m\gamma - \gamma_A(k)]} + a^{-2} e^{kv[m\gamma - \gamma_A(k)]}) \right\} \end{aligned} \quad (18)$$

Здесь

$$C^{1(2)}_v = \lim_{q \rightarrow q_v} [(q - q_v) \cdot - \frac{4}{3q} K_{g1(2)}(q)] .$$

Момент машины в квазиустановившемся режиме

$$M(\varepsilon) = \frac{3}{2} z_p \frac{\omega_0 k_r}{x_s} Im [\overline{\Psi}_1(\varepsilon) \cdot \overline{\Psi}_2(\varepsilon)] , \quad (19)$$

где z_p — число пар полюсов.

Ток статора асинхронной машины:

$$i_A(\varepsilon) = \frac{\omega_0 \alpha' s}{r_1} [\Psi_{a1}(\varepsilon) - \Psi_{a2}(\varepsilon)] = i_{a1} \quad (20)$$

где

$$\Psi_{a1} = Re \overline{\Psi}_1; \quad \Psi_{a2} = Re \overline{\Psi}_2 .$$

Выражения (17), (18), (19) и (20) дают возможность проанализировать на ЭЦВМ токи, потоки, момент конкретной машины в функции закона, глубины и частоты модуляции в квазиустановившемся режиме.

Выводы

1. Показано, что обобщенный вектор напряжения, фазные и линейные напряжения просто выражаются через коммутационные функции в инверторах с независимым управлением.
2. Получены выражения для квазиустановившихся процессов с использованием дискретного преобразования Лапласса.
3. Квазиустановившийся режим при питании асинхронного двигателя от инвертора с несинусоидальным выходным напряжением целесообразно исследовать с помощью ЭЦВМ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Schöning A., Stemmler H., Seregelter Drehstrom. Umkehrantrieb mit gesteuerten Umrichter nach dem Unterchwingungsverfahren, BBC Mitt., 1964, № 8/9, с. 555—577.
2. А. С. Сандлер, Ю. М. Гусяцкий. Тиристорные инверторы с широтно-импульсной модуляцией. «Энергия», 1968.
3. Я. З. Цыпкин. Теория линейных импульсных систем. М., Физматгиз, 1963.
4. М. М. Соколов, Л. П. Петров, Л. Б. Масандинов. Электромагнитные переходные процессы в асинхронном электроприводе. М., «Энергия», 1967.