НЕЧЕТКАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ МС-ПОТОКОВ СОБЫТИЙ

<u>А.Ту Нгуен</u>, А.М. Кориков, А.Туан Нгуен Томский политехнический университет nguyenanhtu@tpu.ru

Введение

Искусственные нейронные сети (HC) технологии занимают лидирующие позиции среди современных информационных технологий. В [1] предлагаются новые модели нечетких НС (ННС), использующих нечеткие функции активации (ФА) нейронов ННС. В настоящей работе исследуется возможность применения этих моделей ННС для решения задач кластеризации параметров МС (Markov Chain)-потоков событий, применяемых для решения многих прикладных задач в транспортных системах, системах связи и компьютерных сетях.

Наборы данных для обучения ННС

Эксперименты по нейросетевой кластеризации МС-потоков событий выполнены на основе ННС, структура которой может быть представлена в виде многослойной однонаправленной сети. ННС состоит из входного слоя, одного скрытого слоя и выходного слоя. Скрытый слой состоится из 10 нейронов с нечеткими ФА, виды которых для нечетких нейронных сетей второго типа представлены в [1]. В этой же работе представлены четыре вида нечетких ФА, которые используются далее в настоящей работе.

Входными данными являются потоки, состоящие из 500 случайных процессов с параметром λ_i (i = 1, 2, ..., 10). Данные каждого процесса получены из 1000 моментов времени. То есть, входные данные можно представить в виде матрицы размерности 5000×1000. Выходные также являются матрицей-вектором размерности 5000×1, состоящей из значений 1, 2,..., 10 соответственно c параметрами $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_{10}$.

Алгоритм кластеризации К-средних

Для кластеризации параметров случайных процессов предлагается использовать алгоритм кластеризации K-средних, который является простым повторяющимся алгоритмом кластеризации, разделяющий определенный набор данных на заданное пользователем число кластеров k [2]. В нашей работе начальные точки алгоритма K- средних генерируются случайно и количество классов равно десяти.

Описание ФА

Приведем описание ΦA вида δ [1] (рис.1).




Рис. 1. Внешний вид ФА вида б

Набор точек $\langle A, B, C \rangle$ на рисунке 1 является характеристическими точками ΦA .

Известно, что $f_L(x)$, $f_R(x)$ являются полиномами второго порядка и $f_L'(x) = 0$, $f_R'(x) = 0$ в характеристических точках, т.е.

$$f_L(x) = \sum_{i=0}^{2} a_i x^i$$
 $f_R(x) = \sum_{i=0}^{2} b_i x^i$. (1)

Для ФА вида σ [1], коэффициенты полиномов $f_L(x)$ и $f_R(x)$ задаются следующими выражениями:

$$a_0 = \frac{A^2}{\left(A - B\right)^2}; \ a_1 = \frac{-2A}{\left(A - B\right)^2}; \ a_2 = \frac{1}{\left(A - B\right)^2};$$

$$b_0 = \frac{C^2}{\left(B - C\right)^2}; \ b_1 = \frac{-2C}{\left(B - C\right)^2}; \ b_2 = \frac{1}{\left(B - C\right)^2}.$$
(2)

Зададим $AB=BC=\sigma$; и $B=\mu$. Тогда $f_{\scriptscriptstyle L}(x)$ и

 $f_{R}(x)$ определяются следующим образом:

$$f_L(x) = \frac{1}{\sigma^2} x^2 + \frac{-2(\mu - \sigma)}{\sigma^2} x + \frac{(\mu - \sigma)^2}{\sigma^2}, \mu - \sigma \le x \le \mu$$

$$f_R(x) = \frac{1}{\sigma^2} x^2 + \frac{-2(\mu + \sigma)}{\sigma^2} x + \frac{(\mu + \sigma)^2}{\sigma^2}, \mu \le x \le (\mu + \sigma)$$
(3)

 μ и σ называются центром и шириной функций активации.

Пусть $a = (\mu - \sigma)$ если $\mu - \sigma \le x \le \mu$ и $a = (\mu + \sigma)$ если $\mu \le x \le (\mu + \sigma)$, тогда получим общее описание (обобщенная) ФА вида c:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma^2} x^2 + \frac{-2a}{\sigma^2} x + \frac{a^2}{\sigma^2}.$$
 (4)

Аналогично описываются ΦA других видов [1].

Вычисление центров и ширины ядра функций активации

Алгоритм кластеризации K-средних используются для определения центра и ширины ΦA нейронов HHC. Каждый кластер соответствует ядру ΦA . Расположение центров ядра ΦA определяется с помощью следующего уравнения:

$$\mu_i = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p X_j \,, \tag{5}$$

где μ_i является центром i-ого нечеткого скрытого нейрона; p - количество данных в формируемом кластере; X_i - j-ый данный в i-ом кластере.

Настройка ширины ядра является трудной проблемой при построении ННС. Ширина ядра устанавливается на среднее расстояние между данными соответствующего кластера:

$$\sigma_{i} = \sqrt{\frac{1}{p} \sum_{j=1}^{p} (X_{j} - \mu_{i})^{2}}$$
 (6)

где σ_i является шириной i-ого нечеткого скрытого нейрона, μ_i является центром i-ого нечеткого скрытого нейрона. Ширина ядра (5) гарантирует, что отдельные ΦA не слишком острые или/и не слишком плоские.

Обучение ННС с использованием тестовых наборов данных

При построении ННС, задача корректировки весов сети между скрытым слоем и выходным слоем может быть отнесена к задачам оптимизации, обычно решаемыми методом наименьших квадратов. Веса ННС между скрытым слоем и выходным слоем рассчитываются с использованием метода псевдообращения [3].

 $X_1, X_2, ..., X_N$ представляют собой входные наборы данных о пространственных входных признаках, которые представляют собой реализации случайных процессов. Выход у ННС в наблюдаемый момент времени j ($j=1;\ 2;...;\ N,\ N$ -количество наблюдаемых времени) имеет следующий вид

$$y_j = \sum_{i=1}^k w_i f(x_i), \ j = 1; 2; ...; N$$
 (7)

где w_i - вес между выходным нейроном и i-ым скрытым нейроном, f(x) - обобщенная $\Phi A, k$ - число нейронов скрытого слоя.

Уравнение (6) можно записать в виде:

v = 1; 2; ...; N

$$\mathbf{\Phi}(\mu, \sigma, X) = \begin{bmatrix} \varphi_1(\mu_1, \sigma_1, X_1) & \dots & \varphi_K(\mu_K, \sigma_K, X_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ \varphi_1(\mu_1, \sigma_1, X_N) & \dots & \varphi_K(\mu_K, \sigma_K, X_N) \end{bmatrix}$$

 φ - функция активации. Матрица Φ (размерность $N \times K$) называется выходной матрицей скрытого слоя нейронной сети; i-я строка Φ является i-м скрытым выходным нейроном относительно входов $X_1, X_2, ..., X_N$.

Пусть T - матрица выходных данных обучения. Если $\Phi w = T$, то выходные весы w вычисляются по формуле

$$w = (\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Phi})^{-1}\mathbf{\Phi}^{\mathrm{T}}T, \qquad (9)$$

где $({\bf \Phi}^{\rm T}{\bf \Phi})^{-1}{\bf \Phi}^{\rm T}$ является обобщенной псевдообратной выходной матрицей Мура-Пенроуза скрытого слоя.

Итак, основные параметры ННС определяются путем вычисления центров и ширины с использованием алгоритма кластеризации Ксредних и определения весов выходного слоя ННС с использованием метода псевдообращения.

Результаты тестирования

Эксперименты проводились на базе процессора *Core i5-4460* 3,2 ГГц с 8 ГБ ОЗУ под МАТLАВ R2013a. В эксперименте набор данных тестирования генерируются случайно. Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.




Рис. 2. Эффективность кластеризации по интенсивности МС-потоков событий

Анализ графиков на рисунке 2 показывает что, разрабатываемые нами модели ННС успешно решают задачи кластеризации интенсивности МСпотоков событий. При решении подобных задач ННС с ФА вида б имеют более высокую эффективность.

Заключение

Результаты исследования подтверждают эффективность применения ННС для решения задач кластеризации интенсивности марковских случайных потоков событий.

Список использованных источников

- 1. Нгуен А.Т., Кориков А.М. Модель нейронной сети с нечеткими функциями активации для прогнозирования временного ряда// Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2016. Т. 19. N = 4. С. 50-52.
- 2. Пирсон Л. Наука данных для чайников / Л. Пирсон. М.: Джон Уайли & сыновья, 2015. -
- 3. Сараев П.В. Использование псевдообращения в задачах обучения искусственных нейронных сетей // Электронный журнал "Исследовано в России". -2001. № 29. С. 308-317.